



VITO ALTERIO GESSI
ARIANO IRPINO

SCHEMA TECNICA

FORMULA 1

*Stucco per giunti
tra lastre di cartongesso*

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE

FORMULA 1 è uno stucco in polvere a base di gesso emidrato ventilato con additivi chimici particolari atti ad aumentarne il potere adesivo, a controllarne la presa ed a facilitarne l'utilizzo.

UTILIZZO

- Per coprifughe e finitura nel montaggio del cartongesso, con o senza l'impiego delle bande di rinforzo.
- Fissaggio a soffitto ed a parete di cornici, rosoni, lastre di gesso e stucchi decorativi.

ASPETTO

Polvere bianca finissima.

CONFEZIONE ED IMBALLO

Sacchi carta da Kg 5 e 10 pallettizzati.

CONSERVAZIONE

In sacchi integri, all'asciutto e su pedane di legno. per 3 mesi.

DATI TECNICI:

- | | |
|---|-----------------|
| • Peso specifico apparente | 600 g/litro c.a |
| • Finezza | < 50 micron. |
| • Acqua d'impasto | 600 cl/ kg c.a |
| • Tempo di utilizzo dell'impasto | 60 min. c.a |
| • Tempo di utilizzo in fase applicativa | 15-20 min.c.a |
| • Prodotto incombustibile | Classe 0 |

FORMULA 1

- Stucco per giunti tra lastre di cartongesso -

PREPARAZIONE E MODO D'IMPIEGO

- Pulire il recipiente da residui d'impasti precedenti.
- Versare in gamatta acqua pulita ed aggiungere il **FORMULA 1** in rapporto di 2 a 1 (kg 2 di **FORMULA 1 STUCCO** in 1 litro di acqua).
- Attendere circa 2 minuti ed impastare fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. L'impasto avrà consistenza burrosa e potrà essere immediatamente utilizzato.
- Applicare lo stucco con spatola o cazzuola sui giunti.
- Attendere il ritiro plastico dello stucco.
- Asportare la parte eccedente.
- Rasare tirando con il taglio della spatola.
- A presa avvenuta, eventualmente, carteggiare.
- **TEMPO UTILE PER L'UTILIZZO DELL'IMPASTO: 60 MIN CIRCA.**

AVVERTENZE

- Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
- Non far rinvenire lo stucco indurito.
- **FORMULA 1** non aderisce su superfici metalliche lisce.
- Non aggiungere all'impasto altri prodotti o additivi.
- Non utilizzare **FORMULA 1** con temperature inferiori a + 5° C.
- Proteggere dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Il prodotto teme l'umidità.

VANTAGGI

- **FORMULA 1** è un prodotto con un alto potere adesivo.
- E' di facile e rapida applicazione.
- E' indistruttibile perché tutto minerale.
- Garantisce una maggiore sicurezza dei lavori perché **NON TOSSICO**.

GARANZIE

Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L'operatore comunque è tenuto a verificare se il prodotto è quello più adatto all'uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell'esecuzione. Eventuali contestazioni fondate danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo.

- I dati sono indicativi. La **VITO ALTERIO GESSI** si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.
- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure rivolgendosi al servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11

Web: www.vitoalteriogessi.it E – mail: info@vitoalteriogessi.it