



**VITO ALTERIO GESSI**  
**ARIANO IRPINO**

## SCHEMA TECNICA

# **FORMULA 3**

*Stucco adesivo  
in polvere*

### COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE

**FORMULA 3** è uno stucco in polvere autoadesivo a base di gesso emidrato ventilato con additivi chimici particolari atti ad aumentarne il potere adesivo, a controllarne la presa ed a facilitarne l'utilizzo.

### UTILIZZO

- Riempitivo di screpolature e buchi su superfici murarie.
- Finitura con effetto speculare di superfici ed intonaci interni prima della tinteggiatura.
- Fissaggio a soffitto ed a parete di cornici, rosoni, lastre di gesso e stucchi decorativi.

### CONFEZIONE ED IMBALLO

Sacchi o buste da kg 5 pallettizzati.

### ASPETTO

Polvere bianca finissima

### CONSERVAZIONE

In sacchi integri, all'asciutto e su e su pedane di legno per 3 mesi circa dalla data di produzione.

### DATI TECNICI:

- Peso specifico apparente 600 g/litro c.a
- Finezza <50 micron.
- Acqua d'impasto 700 cl/kg c.a
- Tempo di utilizzo dell'impasto 60 min. c.a
- Tempo di utilizzo in fase applicativa 15-20 min.c.a
- **Prodotto incombustibile** **Classe 0**

# **FORMULA 3**

- *Stucco adesivo in polvere* -

## **PRELIMINARI**

- Ripianare, consolidare e pareggiare le superfici intonacate o fortemente sconnesse.
- Spolverare, spazzolare le efflorescenze, pulire da grasso e da macchie oleose.
- Bagnare preventivamente, specialmente in presenza di forte vento, di muratura secca e/o con alte temperature.

## **PREPARAZIONE E MODO D'IMPIEGO**

- Pulire il recipiente da residui d'impasti precedenti.
- Versare in gamatta acqua pulita ed aggiungere lo stucco **FORMULA 3** fino a coprire il livello dell'acqua.
- Attendere circa 2 minuti ed impastare fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. L'impasto avrà consistenza burrosa e potrà essere immediatamente utilizzato
- Applicare con spatola d'acciaio in una o più passate su superfici pulite e prive di grasso.
- Tirare con il taglio della spatola fino ad ottenere l'effetto lustro desiderato.
- Asportare gli sfridi.
- A presa avvenuta carteggiare.
- **TEMPO UTILE PER L'UTILIZZO DELL'IMPASTO: 60 MIN CIRCA.**

## **VANTAGGI**

- **FORMULA 3** è un prodotto con un alto potere adesivo.
- E' di facile e rapida applicazione.
- E' indistruttibile perché tutto minerale.
- Garantisce una maggiore sicurezza dei lavori perché è un prodotto **NON TOSSICO**.

## **AVVERTENZE**

- Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
- Non far rinvenire lo stucco indurito.
- Non aggiungere all'impasto altri prodotti o additivi.
- Non applicare lo stucco **FORMULA 3** su parti metalliche.
- Non utilizzare **FORMULA 3** con temperature inferiori a + 5° C.
- Proteggere dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Il prodotto teme l'umidità.

## **GARANZIE**

Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L'operatore comunque è tenuto a verificare se il prodotto è quello più adatto all'uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell'esecuzione. Eventuali contestazioni fondate danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo.

- I dati sono indicativi. La **VITO ALTERIO GESSI** si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure rivolgendosi al servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11**

**Web: [www.vitoalteriogessi.it](http://www.vitoalteriogessi.it) - E – mail: [info@vitoalteriogessi.it](mailto:info@vitoalteriogessi.it)**