



VITO ALTERIO GESSI
ARIANO IRPINO

SCHEMA TECNICA

RASOREX

*Rasante traspirante
per intonaci interni*

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE

RASOREX è uno rasante in polvere a base di leganti aerei in rapporto costante con inerti selezionati finissimi. L'impiego di additivi chimici particolari conferisce al prodotto una elevata adesione e un'ottima scorrevolezza in fase applicativa.

RASOREX è una finitura traspirante di facile applicazione.

Le superfici rifinite con **RASOREX** si presentano bianche, lisce, compatte e di gradevole aspetto decorativo.

RASOREX si applica a mano.

UTILIZZO

RASOREX trova applicazione come finitura speculare di intonaci interni:

- tradizionali e cementizi di prima realizzazione;
- premiscelati base gesso e gesso clace;
- premiscelati isolanti base gesso e perlite e/o vermiculite;
- premiscelati isolati base cemento, perlite e/o polistirolo.
- Lavori di rifinitura di stucchi decorativi;
- Lavori di restauro e di ristrutturazione di opere danneggiate.

ASPETTO

Polvere bianca finissima

CONFEZIONE ED IMBALLO

Sacchi di carta con protezione dall'umidità pallettizzati.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto all'asciutto, in confezioni integre e su pedane di legno per ca. 3 mesi.

DATI TECNICI:

- Peso specifico apparente 500 g/ litro c.a
- Finezza 50 micron
- Acqua d'impasto 80 lt/q.le c.a
- Valore alcalino PH 12 c.a
- Tempo di utilizzo dell'impasto: 60 min. c.a
- Tempo di lavorazione 20 min. c.a
- Resa 400 – 600 g/mq c.a
- **Prodotto incombustibile** **Classe 0**

RASOREX

- Rasante traspirante per intonaci interni -

PRELIMINARI

- Consolidare e pareggiare le superfici sconnesse.
- Rendere il supporto pulito, privo di polvere, di efflorescenze, di grasso, ecc.
- Irruvidire le superfici già intonacate e rifinite e/o tinteggiate.
- Asportare completamente eventuali strati di tinteggiature precedenti, spolverare, spazzolare le efflorescenze, pulire da grasso e da macchie oleose.
- Bagnare abbondantemente le superfici secche e/o di remota realizzazione, in presenza di forte vento e/o con alte temperature.
- Per rasare le superfici impermeabilizzate o insufficientemente irruvidite, trattare il supporto con primer aggrappante **DM 765** diluito in rapporto di 1 a 6.

PREPARAZIONE E MODO D'IMPIEGO

- Pulire il recipiente da residui d'impasti precedenti.
- Versare **RASOREX** a pioggia in un recipiente con acqua pulita fino a coprire il livello dell'acqua e impastare con agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. L'impasto avrà consistenza burrosa e potrà essere immediatamente utilizzato.
- Applicare **RASOREX** con l'americana in una o più passate.
- Tirare con il taglio dell'americana fino ad ottenere l'effetto lustro desiderato
- **TEMPO UTILE PER L'UTILIZZO DELL'IMPASTO: 60 MIN CIRCA.**

VANTAGGI

- E' di facile e rapida applicazione perché molto scorrevole.
- Consente una drastica riduzione degli sfridi.
- E' di bassa incidenza per mq con notevole riduzione di costi.
- E' indistruttibile perché tutto minerale.
- Garantisce una maggiore sicurezza dei lavori perché è un prodotto **NON TOSSICO**.

AVVERTENZE

- Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
- **IL RASOREX** non aderisce su superfici metalliche lisce.
- Non aggiungere all'impasto altri prodotti o additivi.
- Proteggere dal gelo e dal rapida essiccazione.
- Non utilizzare il **RASOREX** con temperature inferiori a + 5° C.
- Le pitture decorative possono essere applicate dopo completa asciugatura del corpo dell'intonaco.
- Le applicazioni eseguite senza il rispetto di quanto previsto dai **PRELIMINARI** possono pregiudicare la buona riuscita dei lavori.

GARANZIE

Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L'operatore comunque è tenuto a verificare se il prodotto è quello più adatto all'uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell'esecuzione. Eventuali contestazioni fondate danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo.

- I dati sono indicativi. La **VITO ALTERIO GESSI** si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.

- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure rivolgendosi al servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11

Web: www.vitoalteriogessi.it – E – mail: info@vitoalteriogessi.it

