



VITO ALTERIO GESSI

ARIANO IRPINO

SCHEDA TECNICA

CARSO

*Legante speciale a presa rapida
- Per interni e per esterno -*

DESCRIZIONE

CARSO è un legante speciale a presa ed indurimento rapidi composto da leganti aerei ed idraulici con inerti selezionati ed additivi chimici. **CARSO** è un prodotto di riparazione non strutturale con una eccellente lavorabilità e può essere applicato sia **all'interno che all'esterno**.

IMPIEGO

CARSO trova largo impiego nell'edilizia e nelle ristrutturazioni ogni qualvolta è richiesta una veloce esecuzione dei lavori.

Può essere applicato su supporto in cotto, tufo, calcestruzzo, cemento cellulare, ecc. per:

- Fissaggi temporanei nel montaggio e di pietre e lastre ornamentali (marmi per scale, architrave e colonnati, ecc.)
- Fissaggio di scatole e guaine per la realizzazione di impianti elettrici sotto traccia.
- Montaggio di controtelai in legno e in metallo per infissi **interni ed esterni**.
- La realizzazione di strutture coibentate per caminetti.
- **Per il fissaggio di zanche e cardini per infissi esterni.**
- **Per il fissaggio di sanitari in bagni e cucine.**
- **Per il fissaggio di scaldabagni, caldaie murali, radiatori per impianti di riscaldamento.**
- **L'esecuzione di fissaggi vari dove è prevista una rapidità di esecuzione.**

CONFEZIONE

Sacchi carta da Kg 20 e Kg 5

CONSERVAZIONE

In confezioni integre, all'asciutto e su pedane di legno per circa 6 mesi.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

- Tempo di utilizzo dell'impasto 4 / 5 min.
- Tempo di presa 6 / 8 min
- Tempo di messa in esercizio 3 ore
- Tempo di attesa per rifinire 24 ore
- Resa del prodotto: 1,3 kg/lt
- Tempo di essiccazione 28 gg

DATI TECNICI

- **Granulometria max** 1 mm
- **Peso specifico apparente** 1 Kg/litro c.a
- **Acqua d'impasto:**
 - 1) **Per fissaggi inamovibili** 30/35 % in peso
 - 2) **Per fissaggi temporanei** 40/45 % in peso
- **Massa volumica prodotto indurito** 1,4 kg/lt c.a
- **Resistenza a compr.:**
 - Dopo 3 h 65 kg/cm²
 - Dopo 24 h 86 kg/cm²
 - Dopo 28 gg 181 kg/cm²
- **Resistenza a flessione**
 - Dopo 3 h 13 kg/cm²
 - Dopo 24 h 78 kg/cm²
 - Dopo 28 gg 82 kg/cm²
- **Assorbimento acqua** 17 %
- **Ritiro**
 - Dopo 3 h 0,01 2%
 - Dopo 7 gg 0,016 %
 - Dopo 28 gg 0,020 %

CARSO

Legante speciale a presa rapida per interni e per esterno

PREPARAZIONE E MODO D'IMPIEGO

- Pulire, spolverare e bagnare abbondantemente (a rifiuto) la superficie e/o le cavità da riempire.
- Impastare **CARSO** con acqua pulita per circa **1 minuto** (1 Kg. di **CARSO** con 300/350 cl di acqua per fissaggi inamovibili; con 400/450 cl dia acqua per fissaggi temporanei)
- Applicare la malta in 4 - 5 min premendo con cazzuola per facilitarne e migliorarne l'adesione.
- Asportare immediatamente il prodotto in eccesso.

AVVERTENZE

- Preparare solo la quantità di malta da utilizzare in 4 -5 minuti.
- Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
- Non far rinvenire la malta a presa iniziata.
- Non aggiungere all'impasto altri prodotti o additivi.
- Non utilizzare **CARSO** a temperature inferiori a + 5° C.
- Proteggere dal gelo i lavori eseguiti nelle prime 48 ore.
- Conservazione del prodotto in confezioni integre ed in luogo asciutto per c.a 6 mesi.
- Applicazioni errate od improprie del prodotto non potranno essere addebitate al Produttore.

VANTAGGI

- **CARSO** è un legante di impiego universale.
- E' di facile e rapida applicazione.
- E' indistruttibile perché tutto minerale.
- **Bassa incidenza di impiego: solo 1,3 Kg di CARSO per litro di cavità da riempire.**
- **I lavori eseguiti non temono l'umidità.**

GARANZIE

- Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L'operatore, comunque, è tenuto a verificare se il prodotto è quello più idoneo all'uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell'esecuzione. Eventuali contestazioni fondate danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo. Non si accettano responsabilità oltre il valore del prodotto venduto.
- I dati riportati sono stati ottenuti da test di laboratorio effettuati in conformità con le norme UNI/EN presso i laboratori autorizzati dal Ministero dei LL.PP. I dati sono comunque indicativi in quanto la **VITO ALTERIO GESSI** si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.
- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure rivolgendosi al servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11

Web: www.vitoalteriogessi.it- E-mail: info@vitoalteriogessi.it

La **VITO ALTERIO GESSI**, da sempre presente sul mercato con una vasta gamma di prodotti a base di gesso per l'edilizia, la prefabbricazione e l'agricoltura, tra i quali spicca il **GESSO RAPIDO FINO**, informa che ha perfezionato un prodotto innovativo:

CARSO

CARSO è una malta speciale a presa rapida. E' stato sviluppato per offrire una soluzione ottimale a tutti gli applicatori che, sia nei cantieri che in tutti i lavori di ristrutturazione e restauro, utilizzano **vari prodotti** per risolvere i problemi di fissaggio rapido.

Attualmente per i lavori di fissaggio temporaneo (**montaggio di scale, marmi, pietre ornamentali, ecc**), per la realizzazione di impianti elettrici (**fissaggio di scatole e guaine sotto traccia, apparecchi di controllo, ecc.**), per la realizzazione di strutture coibentate, per il montaggio di **controtelai per infissi interni** si utilizza, per la rapidità di presa e facilità di applicazione, il **GESSO RAPIDO**; mentre per la realizzazione degli **impianti idraulici e di riscaldamento**, per il **montaggio dei sanitari** e per il **fissaggio di infissi esterni e appendici varie** è doveroso far ricorso al **CEMENTO RAPIDO**.

Da oggi, per una rapida ed efficace esecuzione di tutti questi lavori, può essere vantaggiosamente utilizzato un solo prodotto: il CARSO.

L'utilizzo del **CARSO** offre i seguenti vantaggi:

- Utilizzo di **un solo prodotto** per tutti i lavori edili dove è prevista una rapidità di esecuzione.
- **Ottimizzazione dei lavori edili** in quanto il **CARSO** è idoneo sia per i fissaggi temporanei (**montaggio di scale, marmi, ecc**) che per gli ancoraggi inamovibili (**infissi, sanitari, zanche, cardini, ecc.**).
- D'impiego universale perché si applica sia all'**interno** che all'**esterno** in quanto non teme l'umidità.
- **Ancoraggi solidi ed inamovibili** dopo **solo 3 ore** con piena messa in esercizio delle attrezzature montate.
- **Bassa incidenza di prodotto nella esecuzione dei lavori: solo Kg 1,3 c.a di CARSO per 1 lt di cavità da riempire (Incidenza cemento rapido = 2 Kg /lt)**

CARSO è un prodotto testato e certificato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

VITO ALTERIO GESSI S.n.c.

C.da Stratola n. 6 - 83031 Ariano Irpino (AV)

Tel.e fax: 0825 80 12 11 – Tel. 335 103 56 59 – 335 103 56 60

Web: www.vitoalteriogessi.it - E- mail: info@vitoalteriogessi.it